

## Möbelbeschrieb E-Line

**Korpus:**

**Material:** Hochverdichtete dreischichtige Holzwerkstoffplatten.  
**Kanten:** Alle Kanten sind mit hochwertigem PU-Kleber verleimt, dadurch sehr hitze- und feuchtigkeitsbeständig.  
**Tablare:** 16mm bzw. 19mm stark auf Metall-Tablarträgern, alle Tablare vierseitig mit Kante belegt.  
**Einbau-Beschläge:** Vorratsauszüge, Drehschränkelemente, Magic Corner und LeMans sind mit rutschhemmendem Boden oder zusätzlich mit Antirutschbelag ausgestattet. Die Putzmittelgestelle sind passend zu den Auszügen in weisser Optik.  
**Besonderheit:** Zum Schutz vor Feuchtigkeit sind ebenfalls die unsichtbaren Möbelkanten alle mit Kanten belegt.

**Schublade / Auszug:**

**Material:** Doppelwandiges Stahlzargensystem mit gleichfarbiger Holzrückwand.  
**Boden:** 16mm stark, anthrazit beschichtete Holzwerkstoffplatte. Auszüge und Schubladen werden serienmässig mit einer Antirutschmatte ausgerüstet.  
**Blenden:** Mit Stellschrauben einfach und schnell in Breite, Höhe und Neigung auszurichten.  
**Auszugtechnik:** Präzisions-Unterflurschienen, serienmässig ausgestattet mit Vollauszugtechnik und Selbsteinzug. Das Qualitäts-Dämpfungssystem Soft-close ist im Preis inbegriffen.  
**Tragkraft:** Schubladen: Bis 1200mm Breite: 40kg.  
Auszüge: Breiten- und Fronthöhenabhängig: 40kg bzw. 70kg  
**Besonderheit:** Durch die herausnehmbaren Antirutschmatten wird das Sauberhalten der Auszüge erleichtert.

**Türscharniere:**

**Öffnungswinkel:** 110° weit öffnende Türen.  
**Präzision:** Mittels Excenterschrauben leicht und schnell auszurichten.  
**Komfort:** Integriertes Qualitäts-Dämpfungssystem für sanftes, geräuschloses Schliessen.  
**Besonderheit:** Durch den grossen Öffnungswinkel sehr bedienerfreundlich.

**Sockel:**

**Konstruktion:** Fixer und solider Leitersockel, welcher präzise montiert werden kann.  
**Besonderheit:** Sockelblenden belegt aus wasserfest verleimten Dreischicht-Holzwerkstoffplatten. Alle Eckstücke und Sockelretouren sind auf Gehrung und fest verleimt. Dieses stabile und bewährte Sockelsystem ist in allen Frontfarben erhältlich.

## Qualität und Umwelt

**Emissionsklasse:** Die Holzwerkstoffplatten entsprechen der Emissionsklasse E1 bzw. CH 6,5; bzw. EN 120, EN 312

**Holzdeklaration:** Gemäss Verordnung des Bundesrates vom 04.06.2012 (SR 944-021) über die Deklaration von Holz und Holzprodukten.