

Description de meuble E-Line

Corps:

Matériau:	Panneaux de bois triple couche à haute densité.
Bords:	Tous les bords sont collés avec de la colle polyuréthane de haute qualité, pour une haute résistance à la chaleur et à l'humidité.
Rayons:	16 mm ou 19 mm d'épaisseur sur supports de rayons métalliques, tous les rayons avec chants sur les quatre côtés.
Ferrures encastrables:	Les tiroirs à provisions, les éléments d'armoires rotatifs, les systèmes Magic Corner et LeMans sont dotés d'un fond antidérapant ou, en plus, d'un revêtement antidérapant. Les étagères pour produits de nettoyage sont assorties aux coulissants de couleur blanche.
<i>Particularité:</i>	Pour une meilleure protection contre l'humidité, les bords non visibles des meubles sont également tous recouverts de chants.

Tiroir/coulissant:

Matériau:	Système de cadre en acier à double paroi avec paroi arrière en bois de la même couleur.
Fond:	Panneau en bois recouvert d'une couche couleur anthracite de 16 mm d'épaisseur. Les coulissants et les tiroirs sont dotés de série d'un tapis antidérapant.
Caches:	Réglage facile et rapide en largeur, en hauteur et en inclinaison à l'aide de vis de réglage.
Technique de coulissement:	Rails de précision montés sur le dessous, dotés en série du système à extraction totale et à fermeture automatique. Le système d'amortissement de haute qualité Soft-close est inclus dans le prix.
Capacité de charge:	Tiroirs: jusqu'à 1200 mm de large: 40 kg Coulissants: selon la largeur et la hauteur de la façade: 40 kg resp. 70 kg
<i>Particularité:</i>	Les tapis antidérapants amovibles facilitent le nettoyage des coulissants.

Charnières de porte:

Angle d'ouverture:	Portes à ouverture large à 110°.
Précision:	Ajustement facile et rapide par vis excentriques.
Confort:	Système d'amortissement de haute qualité intégré pour une fermeture douce et silencieuse.
<i>Particularité:</i>	Très facile d'utilisation grâce à l'angle d'ouverture élevé.

Socle:

Construction:	Socle avec escabeau fixe et solide, qui peut être monté avec précision.
<i>Particularité:</i>	Socles recouverts de panneaux à base de bois à trois couches, à collage imperméable. Tous les angles et retours de socles sont assemblés en onglet et solidement collés. Ce système de socle stable et de qualité reconnue est disponible dans toutes les couleurs de façade.

Qualité et environnement

Classe d'émission:	Les panneaux à base de bois correspondent à la classe d'émission E1 ou CH 6,5 resp. EN 120, EN 312
Déclaration du bois:	Conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 4.6.2012 (RS 944-021) sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois.

Sous réserve de modifications portant sur la construction, les couleurs et les matériaux selon l'état de la technique et dans le cadre du développement des produits en usage sur le marché.