

Möbelbeschrieb N-Line

Korpus:

Material: Erstklassige, dreischichtige GÜTESPANplatten, innen weiss, aussen in Korpusfarbe.
 Kanten: Alle Tablare sind ringsum mit Kanten belegt.
 Alle unsichtbaren Möbelkanten werden zum Schutz vor Feuchtigkeit mit Kanten abgeschlossen.
 Tablare: 16mm stark, auf Metall Tablarträgern.

Schubkasten / Auszug:

Material: Doppelwandiges Stahlzargensystem mit gleichfarbiger Stahlrückwand.
 Stahlteile: Durchgängig silbergrau-metallic pulverbeschichtet.
 Boden: 16mm starke Spanplatten, optional ausgerüstet mit Antirutschmatten.
 Auszugstechnik: Die Präzisionskugellagerschienen werden serienmässig mit Vollauszugtechnik ausgestattet und verfügen über einen Selbsteinzug, mit Qualitäts-Dämpfungssystem.
 Tragkraft: Pro Schubkasten: 30 kg, ab 800mm Breite 50 kg.
 Besonderheit: Der Antirutschboden verhindert, dass Gegenstände im Schubkasten verrutschen.

Türscharniere:

Öffnungswinkel: 110° weit öffnende Türen.
 Präzision: Mittels Stellschrauben leicht und schnell auszurichten.
 Komfort: Für sanftes, geräuschloses Schliessen ist bei allen Türen optional das Qualitäts-Dämpfungssystem erhältlich.
 Besonderheit: Einstellschrauben werden durch Metall-Abdeckkappen verdeckt.

Aufhängesystem:

Oberschränke: Dreidimensional justierbarer Aufhängebeschlag, unsichtbar eingebaut.
 Je nach Materialisierung der Rückwand hat es einen Abstand zur Wand von 5-15mm, dies entspricht dem Standard und ist kein Beanstandungsgrund.
 Belastung: Die maximale Zuladung für Oberschränke beträgt 75 Kg, wobei der einzelne Boden mit maximal 16 kg beladen werden darf.
 Montage: Die Oberschränke werden auf einer stabilen Metallschiene montiert.

Sockel:

Basis: Höhenverstellbares Sockelsystem bei allen Unter- und Hochschränken.
 Sockelblende: Mit Fussbodendichtung, welches eine Silikonfuge zwischen Sockel und Küchenboden unnötig macht. Servicearbeiten an Küchengeräten werden so rascher und kostengünstiger ausgeführt.
 Besonderheit: Durch das höhenverstellbare Sockelsystem, kann die Küche auf die Körpergrösse der Benutzer abgestimmt werden.

Qualität und Umwelt

PEFC: PEFC bescheinigt, Holz zur Küchenherstellung zu verwenden, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.

Emissionsklasse: Die verwendeten Holzwerkstoffplatten entsprechen der Emissionsklasse E1

Holzdeklaration: Gemäss Verordnung des Bundesrates vom 04.06.2012 (SR 944-021) über die Deklaration von Holz und Holzprodukten.

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen bleiben nach Stand der Technik und im Rahmen der markt-üblichen Produktentwicklung vorbehalten.