

Descrizione dei mobili V-Line

Corpo

Materiale:	pannelli in truciolato a triplo strato di primissima qualità.
Bordi:	tutti i bordi non visibili dei mobili sono provvisti di rivestimento protettivo contro l'umidità. Tutti i ripiani hanno i bordi rivestiti.
Ripiani:	spessore min. 16 mm, su supporti metallici.

Estraibili

Materiale:	sistema di telai di acciaio a doppia parete con schienale di acciaio del medesimo colore.
Fondo:	pannelli in truciolato da 16 mm spessore, rivestimento antri sdrucchiolo in scelta.
Fasce:	posizionabili in modo semplice e rapido mediante viti di regolazione.
Sistema di scorrimento:	le guide con cuscinetti a sfere di precisione installate di serie consentono l'estrazione completa e hanno un sistema automatico di chiusura. Anche il sistema ammortizzante di alta qualità Blumotion è integrato di serie.
Portata:	per ciascun cassetto: 30 kg; da 800 mm di larghezza, 50 kg.
Particolarità:	il fondo antiscivolo impedisce un eventuale danneggiamento dei contenuti dovuti a movimenti involontari.

Cerniere degli ante

Angolo di apertura:	gli ante si aprono con un angolo di 110°.
Precisione:	le viti di regolazione permettono un posizionamento corretto facile e rapido.
Comfort:	per una chiusura dolce e silenziosa, tutti gli ante sono equipaggiati di serie con il sistema ammortizzante di alta qualità Blumotion.
Particolarità:	le viti di regolazione sono nascoste da coperchietti metallici.

Sistema di sospensione

Pensili:	ferramenta di sospensione tridimensionale e regolabile, integrate in modo invisibile con coperchietti all'interno.
Portata:	fino 100 kg per ogni pensile.
Montaggio:	I mobili sospesi sono montati su una guida metallica molto stabile.

Zoccolo

Base:	sistema regolabile in altezza per tutte le basi e le colonne.
Fascia zoccolo:	avvitata in modo fisso al fondo dell'elemento.
Particolarità:	il sistema di zocchi regolabili in altezza permette di adattare la cucina alla statura dell'utente.

Qualità e ambiente

PEFC:	PEFC attesta che il legno per la fabbricazione delle cucine proviene dalle foreste coltivate in modo sostenibile.
Classe di emissioni:	I pannelli di legno utilizzati corrispondono alla classe di emissioni E1 risp. CH 6,5; risp. EN 120, EN 312
Dichiarazione legno:	Dichiarazione legno e prodotti di legno secondo decreto del consiglio federale dello 04.06.2010 (SR 944-021).

Con riserva di modifiche di costruzione, dei colori e del materiale seguente lo stato della tecnica e tra lo sviluppo dei prodotti in vigore.